

INNOVATION IST UNSERE LEIDENSCHAFT
L'INNOVATION C'EST NOTRE PASSION

2025



50 YEARS
TAM
1975 - 2025



HYDRAULISCHE HOLZSPALTER

FENDEUSES DE BOIS HYDRAULIQUES

System
LEADER

6° geneigter Spaltkeil für reduzierter
Kraftaufwand
Couteau inclinée à 6° pour réduire
les écarts

6,5 t
8,5 t

max.
54 cm

max.
50 cm

Holzhalter an beiden Bedienhebeln
Gardes anti-chute de bois

Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-
Sicherheit-Bedienung für Spaltvorgang
Double commande confortable et
ergonomique pour le fendage

System
LEADER

Speziell geformter Spalttisch für
höhere Spaltleistung, auch dann
wenn das Spaltgut nicht 100 %
gerade geschnitten wurde
Table avec support pour bois courbé
pour une meilleure performance
dans le fente

Beidseitige Holzablagen
Double extensions latérales pour le bois

Sehr solide Rahmenstruktur
Structure du cadre d'une grande
solidité

Hydrauliköl-Tank im Rahmen integriert
Réservoir d'huile hydraulique intégré
au cadre

Fusspedalsteuerung zum Absenken des Spaltkeils
und Ausrichtung des zu spaltenden Holzstückes
Pédale homologuée pour course d'approche et de
centrage des morceaux de bois a fendre

System
LEADER

ALPINO

Spaltkraft Force de fendage	6,5 t		8,5 t			
Spaltkeilhub verstellbar Course du couteau réglable	50 cm		50 cm			
Spalt Ø min. – max. Ø min – max de fente	5 – 40 cm		5 – 50 cm			
Hydrauliköl-Tank Capacité réservoir huile hydraulique	6 l		6 l			
Beidseitige Holzablagen Double extensions latérales	✓		✓			
Holzhalter an beiden Bedienhebeln Gardes anti-chute de bois	✓		✓			
Zweihand-Sicherheit-Bedienung Commandes de série	System-LEADER		System-LEADER			
Artikel-Nr. N°article	65.100	65.101	85.100	85.101	85.102	85.103
Antrieb EL =Elektro, VS =Benzin, HVP =Traktor (Aufsteckpumpe) Alimentation EL =électrique, VS =à essence, HVP =tracteur (pompe détachée)	EL 230 Volt	EL 400 Volt	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS Rato 3200 U/min tr/min	HVP 540 U/min tr/min
Leistung PS / kW Puissance CV / kW	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8	15 / 11
max. Druck bar PD =Doppelpumpe Pression de travail bar PD =Pompe double	230	230	250 PD	250	250	250
1. Spaltgeschwindigkeit cm/s 1 ^{ère} vitesse de fendage cm/sec	3,2	3,2	10	5,3	4,5	7,5
2. Spaltgeschwindigkeit cm/s 2 ^{ème} vitesse de fendage cm/sec	–	–	1,8	–	–	–
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s Vitesse de retour cm/sec	15,2	15,2	12,3	36	30	36
Abdeckung für die Steuereinheit Couverture arrière	–	–	✓	✓	✓	✓
Vollgummiräder Ø mm Dimension roues pleines Ø mm	200	200	250	250	250	250
Arbeitsmasse L x B x H cm Dimension de travail l x l x h cm	116 x 70 x 156	116 x 70 x 156	116 x 70 x 156	116 x 70 x 156	116 x 100 x 156	116 x 100 x 156
Gewicht kg Poids kg	106	106	112	115	118	122
Preis Prix €	2'390.–	2'420.–	2'830.–	2'780.–	2'670.–	2'550.–

Zubehör Accessoires ALPINO

	Artikel-Nr. N°article	Bezeichnung Description	Modell Modèle	Preis Prix €
	800.087.K	Breitspaltkeil 60° Couteau 60°	Alpino	160.–
	845.201	Handsappie Tire bois	alle Modelle tous les modèles	75.–



Mit der Bedienungsvorrichtung **System-LEADER** wird das Spaltmesser durch Betätigen des Fusspedals mit vermindertem Druck heruntergefahren, beide Hände bleiben frei. Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und fixiert dieses. Dann wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienhebel ausgelöst.

Avec les commandes **System-LEADER** vous pouvez effectuer la course d'approche du couteau et centrer les bouts de bois avec le couteau en mouvement avec une main libre. Une fois la pièce centrée et bloquée dans la position désirée, les deux leviers de commande sont activés pour effectuer l'opération de fendage.

LEISTUNGSSTARK, SICHER UND LANGLEBIG!
ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR QUALITÄT

ELLES SONT PUISSANTES, SÛRES ET... INFATIGABLES!
CHOISSEZ LA QUALITÉ

System
LEADER

11 t max. 54 cm max. 60 cm



ABBILDUNG MIT OPTIONALEM ZUBEHÖR
ILLUSTRATION AVEC ACCESSOIRES EN OPTION

MIGNON PROF

Spaltkraft Force de fendage	11 t	
Spaltkeilhübe verstellbar Course du couteau réglable	50 cm	
Spalt Ø min. – max. Ø min – max de fente	5 – 60 cm	
Hydrauliköl-Tank Capacité réservoir huile hydraulique	9 l	
Beidseitige Holzablagen Double extensions latérales	✓	
Holzhalter an beiden Bedienhebeln Gardes anti-chute de bois	✓	
Zweihand-Sicherheit-Bedienung Commandes de série	System-LEADER	
Artikel-Nr. N°article	23.111	23.112
Antrieb EL =Elektro, VS =Benzin Alimentation EL =électrique, VS =à essence	EL 400 Volt	VS Honda GX270 - 3200 U/min tr/min
Leistung PS / kW Puissance CV / kW	5,5 / 4	9 / 6,7
max. Druck bar Pression de travail bar	240	230
1. Spaltgeschwindigkeit cm/s 1 ^{ère} vitesse de fendage cm/sec	7,2	4,7
2. Spaltgeschwindigkeit cm/s 2 ^{ème} vitesse de fendage cm/sec	–	–
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s Vitesse de retour cm/sec	16	12,5
Abdeckung für die Steuereinheit Couverture arrière	–	–
Vollgummiräder Ø mm Dimension roues pleines Ø mm	300	–
Lufträder Ø mm Dimension roues pneumatiques Ø mm	–	400
Arbeitsmasse L x B x H cm Dimension de travail l x l x h cm	125 x 80 x 156	125 x 100 x 156
Gewicht kg Poids kg	158	181
Preis Prix €	3'750.–	4'790.–

Zubehör Accessoires MIGNON PROF

	Artikel-Nr. N°article	Bezeichnung Description	Modell Modèle	Preis Prix €
	800.113.K	Breitspaltkeil 60° Couteau 60°	Mignon Eco, Mignon Prof	160.–
	845.201	Handsäpe Tire bois	alle Modelle tous les modèles	75.–
	810.032.K	Stammheber seitlich Lève bûche latéral	Mignon Eco, Mignon Prof	670.–

EINE SICHERE UND INNOVATIVE WAHL
... SEINER ZEIT VORAUS!

UN CHOIX SÛR ET INNOVANT
... EN AVANCE SUR SON EPOQUE!

System
LEADER

Sensor für hydraulische Durchflusssperre
Capteur pour le blocage du débit hydraulique

Alu-Messerhubeinstellung einfach auf die gewünschte Höhe einstellbar
Réglage de la course du couteau en alu facilement réglable à la hauteur désirée

Hydraulikzylinder in Ruhestellung für Transport und Aufbewahrung einfahrbar, Höhe 190 cm
Cylindre hydraulique en position de repos pour le transport et stockage, hauteur 190 cm

Montierter Stammheber mit Doppel-funktion als Holzhaltebügel. Arretierbar nach Beendigung der Arbeit
Lève bûche latéral montée avec double fonction pour protection antichute. Pliable à la fin des travaux

MAGIK

13 t
18 t
20 t

max. 124 cm

min. max. 5-90 cm

Einfache Ausrichtung für die Zentrierung
Commande simple pour la phase de centrage

System
LEADER

Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung für den Spaltvorgang
Double commande ergonomique favorisant les opérations de fendage

Doppelter Holzhaltebügel mit integrierter Sappiehalterung auf der rechten Seite der Maschine montiert für lange und kurze Absturzsicherung. Arretierbar nach Beendigung der Arbeit
Double protection latéral avec porte-tire bois intégré, montée sur le côté droit de la machine pour l'antichute des bûches longues et courtes. Pliable à la fin des travaux

Selbstschmierende, wartungsarme und austauschbare Führungen aus Teflon
Glissières en téflon autolubrifiantes et interchangeables

Spaltkeil aus Spezialstahl. Die abgewinkelte Schneidkante ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand
Couteau en acier spécial avec fendage incliné pour une meilleure pénétration et un minimum d'effort

Hydraulikzylinder mit gleicher Position für Transport und Arbeit
Cylindre hydraulique avec position unique pour le transport et le travail

Sehr breite Bodenplatte für die optimale Kraftverteilung des zu spaltenden Stammes
Base très large pour le support ergonomique du tronc à fendre

Scheinwerfer-Schiene für den Strassenverkehr in Ruhestellung
Barre des feux arrière pour la circulation routière dans la position de repos

System
LEADER

16 t

max. 115 cm

min. max. 5-90 cm



MAGIK MULTIUSE



Zughaken für Kugelkupplung, Ø 50 zugelassen, Stützrad
Crochet de remorquage, approuvé pour boule Ø 50, roue stabilisatrice

	MAGIK			MAGIK MULTIUSE
Spalkkraft Force de fendage	13 t	18 t	20 t	16 t
Spaltkeilhub verstellbar Course du couteau réglable	114 cm	114 cm	114 cm	105 cm
Spalthöhe Hauteur de fente	124 cm	124 cm	124 cm	115 cm
Hydrauliköl-Tank Capacité réservoir huile hydraulique	22 l	23 l	38 l	23 l
Zweihand-Sicherheit-Bedienung Commandes de série	System-LEADER			System-LEADER
Artikel-Nr. N°article	34.101	34.103	36.101	36.110
Antrieb EL =Elektro, VS =Benzin, V.PF =Traktor Alimentation EL =électrique, VS =à essence, V.PF =tracteur	V.PF 540 U/min tr/min	EL 400 Volt	V.PF 540 U/min tr/min	V.PF 540 U/min tr/min
Leistung PS / kW Puissance CV / kW	22 / 16	5,5 / 4	24 / 18	27 / 20
max. Druck bar Pression de travail bar PD=Doppelpumpe Pompe double	260	250	280	315
1. Spaltgeschwindigkeit cm/s 1 ^{ère} vitesse de fendage cm/sec	9	6	7	7
2. Spaltgeschwindigkeit cm/s 2 ^{ème} vitesse de fendage cm/sec	28	19	16	16
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s Vitesse de retour cm/sec	13	9	13	13
Drehzahl U/min Vitesses calculées tr/min	450	1400	450	450
Lufträder Ø mm Dimension roues pneumatiques Ø mm	–	400	–	–
3-Punkt-Aufhängung 1.– 2. Kat. Raccord à 3 points 1 ^{ère} – 2 ^{ème} cat.	✓	–	✓	✓
Arbeitsmasse L x B x H cm Dimension de travail l x l x h cm	115 x 125 x 295	115 x 100 x 295	115 x 125 x 295	115 x 125 x 295
Ausstattung Zapfwelle Équipement prise de force	–	–	–	–
Gewicht kg Poids kg	380	368	414	447
Preis Prix mit Strassenzulassung avec homologation pour la route	5'290.–	5'990.–	5'790.–	6'290.–
				9'600.–
				10'900.–

Zubehör Accessoires MAGIK

	Artikel-Nr. N°article	Bezeichnung Description	Modell Modèle	Preis Prix
	845.056.K	Breitspaltkeil 60° Couteau 60°	Magik + Farmer 13 t	175.–
	845.201	Handsäppie Tire bois	alle Modelle tous les modèles	75.–
	600.059	Zapfwelle 70 cm, Typ 4 Prise de force 70 cm, type 4	nur für V.PF und Kombi seulement pour V.PF et Kombi	260.–
	845.202.K	Motorsägenträger Porte tronçonneuse	nur für V.PF und Kombi seulement pour V.PF et Kombi	240.–
	845.190.K	Seilwinde manuell, mit Freilauf Zugkraft: 250 kg für 20 t Treuil à commande manuelle avec sortie de câble automatique. Force de traction : 250 kg pour 20 t	nur für V.PF und Kombi seulement pour V.PF et Kombi	1'650.–
	845.204	Verladezange Pince de chargement	nur für V.PF und Kombi seulement pour V.PF et Kombi	295.–
	845.250.K	Spalttisch 50 cm mit Fußsteuerung, Verlängerung und Auflage Table 50 cm avec pédale, extension et support de chargement	Magik, Magik Multiuse	595.–



KATANA700



KATANA750

KATANA700

max. Schnitt-Tiefe Profondeur de sciage max.	Ø 28 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm serienmässig Lame carbure – Trou Ø 30 mm inclus	Ø 700 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min Vitesse de la lame tr/min	1400			
Artikel-Nr. N°article	K70.101	K70.102	K70.103	K70.104
Antrieb EL =Elektro (S1), VS =Benzin, V.PF =Traktor Alimentation EL =électrique (S1), VS =à essence, V.PF =tracteur	EL 230 Volt	EL 400 Volt	V.PF 450 U/min tr/min	VS Rato 1400 U/min tr/min
Leistung PS / kW Puissance CV / kW	3 / 2,2	5 / 3,7	11 / 8	9 / 6,7
Schwungrad am Elektromotor montiert Volant monté sur le moteur électrique	✓	–	–	–
Sägeblattbremse Frein d'arrêt de lame	✓	✓	✓	✓
3-Punkt-Aufhängung 1.– 2. Kat. Raccord à 3 points 1 ^{ère} – 2 ^{ème} cat.	–	–	✓	–
Schnittverstellung Réglage de coupe	✓	✓	✓	✓
Vollgummiräder Ø mm Roues pleines Ø mm	300	300	300	300
Arbeitsmasse L x B x H cm Dimension de travail l x l x h cm	110 x 130 x 115	110 x 130 x 115	110 x 130 x 110	100 x 135 x 110
Gewicht Poids kg	142	133	131	180
Preis Prix	2'990.–	2'990.–	2'750.–	4'290.–

KATANA750

max. Schnitt-Tiefe Profondeur de sciage max.	Ø 30 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm serienmässig Lame carbure – Trou Ø 30 mm inclus	Ø 750 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min Vitesse de la lame tr/min	1400			
Artikel-Nr. N°article	K75.101	K75.103	K75.104	K75.105
Antrieb EL =Elektro (S1), VS =Benzin, V.PF =Traktor, Kombi Alimentation EL =électrique (S1), VS =à essence, V.PF =tracteur, Kombi	V.PF 540 U/min tr/min	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)	VS Honda 3200 U/min tr/min
Leistung PS / kW Puissance CV / kW	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	13 / 9,55
Sägeblattbremse Frein d'arrêt de lame	✓	✓	✓	✓
3-Punkt-Aufhängung 1.– 2. Kat. Raccord à 3 points 1 ^{ère} – 2 ^{ème} cat.	✓	✓	✓	–
Schnittverstellung Réglage de coupe	✓	✓	✓	✓
Seitliche aufklappbare Holzauflage Chariot d'alimentation rabattable pour troncs	✓	✓	✓	✓
Vollgummiräder Ø mm Roues pleines Ø mm	400	400	400	400
Arbeitsmasse L x B x H cm Dimension de travail l x l x h cm	170 x 170 x 120	170 x 170 x 120	170 x 170 x 120	170 x 215 x 120
Gewicht Poids kg	257	325	300	350
Preis Prix Keine Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage Articles non stockés, livraison sur demande	5'400.–	5'900.–	6'990.–	7'650.–

Ihr Fachhändler Votre revendeur:

TAM

TAM AG
 Winkelstrasse 19
 CH-8637 Laupen ZH

T +41 55 256 56 00
 info@tamag.ch
 www.tamag.ch